

智能安防 IP 对讲机

IS710v2



亿景安防系列 IP 对讲话机 IS710v2，是在 VOIP 话机的基础上专门针对客户需求研发出来的一款安防系列 IP 对讲产品。其拥有时尚经典的铝拉丝面壳和高性能防水、防尘、防拆设计。整合 IP 话机平台兼容性强以及可支持外挂门禁刷卡设备等特点，可适用于银行、地铁、电厂、矿井、监狱、钢铁公司等，是行业客户项目需求性价比高的首选设备之一。

功能特点

- 一键紧急呼叫求助功能，实现全双工双向语音对讲通话。
- 面板采用高级拉丝铝合金材料，高强度防破坏型求助按键，坚固耐用。
- 支持 POE 供电和外置电源。
- 可嵌入墙壁暗装或墙外明装，适合避免网线外露用户，确保内部网络信息安全，提供配置口和远程配置能力。
- 内置扬声器和高灵敏拾音咪头，免提通话和接收应急广播。
- 采用防水密封设计，防水、防尘等级达 IP65。
- 可支持外接门禁设备，多功能为行业客户提供更完美的服务。



IS710v2 技术说明

话机特性

WEB 支持多国语言
支持 1 线路、热线
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移
通话转接（忙转、盲转、咨询转）
静音、免打扰 DND
自动应答，三方语音电话会议
智能 DSS 按键（可自定义编程，速拨、对讲等）
音量控制
支持无帐号的 IP 直拨方式
来电铃声 1 支持选择（自带 8 首）、自定义
警报铃声 2 支持选择（自带 8 首）、自定义
支持时间设置（SNTP/SIP Server 获取/手动）
支持 SIP 主备服务器切换

高级功能

1 键快速恢复出厂值（指软恢复，非硬恢复）
1 键智能 DSS（可自定义编程，速拨、对讲等）
2 进 2 出控制，可外接其他安防设备
1 录音口，1 自定义铃声警报口（调用铃声 2）

PBX 兼容功能

BLF/BLA, BLF 列表, 免打扰&呼叫转移
对讲机（Intercom），Paging
拨号规则，立即呼出
截答（Call pickup），呼叫代答
等待提示音，区别振铃
匿名呼叫，匿名呼叫拒绝

兼容平台厂家



音频参数

宽带编码：G. 722
窄带编码：G. 711 μ /A, G723. 1, G726,
G. 729a/b, iLBC
支持 VAD, CNG, AEC, AGC 等音频处理
全双工免提，带自动回音消除

网络参数

支持 SIP V1（RFC2543）, V2（RFC3261）
支持 DNS SRV（RFC3263）
支持 STUN 内网穿透
支持三种 DTMF 模式：带内（In-band）、
RFC2833、SIP INFO
支持三种 IP 获取方式：静态 IP/DHCP/PPPoE
网口支持桥接
内置 DNS/TFTP/FTP 客户端
支持 NAT/DHCP 服务，支持 SIP 和 RTP QoS

配置管理

支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新
支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
支持 TR069 协议，Telnet 管理
内置 HTTP Web 服务器用户配置管理

安全特性

支持 VLAN（802.1pq），LLDP, VPN（L2TP）
支持 TLS（Transport Layer Security）协议
支持信息验证机制 MD5
支持 AES 加密协议
支持键盘锁，支持管理员/用户分层模式

物理参数

1 个 DSS 可编程按键
1 个 LED 灯，1 个轻触式按键（恢复出厂值）
1 个 RJ-45 10/100M 以太网口
电源适配器：AC 100-240V 输入，DC12V/1A
输出
支持以太网供电（PoE）：IEEE802.3af class
0
净重：0.52kg，毛重：0.65kg
裸机尺寸：162×112×40MM
操作环境湿度：10-95%
使用温度：60 度以下

外箱包装

数量/箱：20 件
净重/箱：10.4KG
毛重/箱：13KG
外包装尺寸：365×365×270MM

产品认证



广州市亿景通信技术有限公司

地址：广州市天河区东圃镇黄村路 51 号粤安工业园 C 栋 4 楼

电话：020-82320720

传真：020-82326757